




## Product details

1 x E-Comfort LISA, badkamerradiator met EcoDesign thermostaat

- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Voorzien van poedercoating in RAL 9016 (verkeerswit)
- Montagebeugels zijn inbegrepen

## Afmetingen en uitvoeringen

LISA Badkamerradiator, verkeerswit;



Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte (mm) verticaal
230704	400	30	Wit, RAL 9016 300 W	700
230705	500	30	Wit, RAL 9016 400 W	700
231204	400	30	Wit, RAL 9016 400 W	1160
231245	450	30	Wit, RAL 9016 500 W	1160
231205	500	30	Wit, RAL 9016 600 W	1160
231404	400	30	Wit, RAL 9016 500 W	1385
231405	500	30	Wit, RAL 9016 700 W	1385
231805	500	30	Wit, RAL 9016 700 W	1732

500

30

900 W

---

### Montage elektrische badkamerradiator

De LISA elektrische radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 52mm tot 72mm van de wand opgehangen.

Afstanden	wand tot achterkant radiator	:
52 mm ~ 72 mm		
	wand tot voorkant radiator	:
82 mm ~ 102 mm		

---

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Gepoedercoat en vochtbestendig stalen frame
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
  - Comfort-stand
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Boost-functie

---

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de LISA badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 231404  
EAN-code: 8719577003964

---

### Technische details LISA badkamerradiator

**De LISA radiatoren zijn klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiatoren met een digitale EcoDesign thermostaat, die werkt op basis van ruimtetemperatuur. Deze radiatoren zijn leverbaar in diverse vermogens en afmetingen.**

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4.

Ze kunnen daarom worden geplaatst in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

-



Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) ;• Horizontale buizen, ø 22 mm  
• Gepoedercoat met ecologisch poeder in wit

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,20 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 44, klasse I
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi;• Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

### Specificaties

Deze LISA radiatoren zijn gemaakt van staal en voorzien van een witte poedercoating.

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator.



Eenvoudig te programmeren thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIONIES



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De LISA gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de LISA zichzelf uit.

#### Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### Downloads

Handleiding CLAUDIA, LISA en GLORIA-badkamerradiatoren  
Productblad LISA-badkamerradiatoren

#### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.